

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.001

A
PRÉFETURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018
INTERESSE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PINDARÉ-MIRIM/MA.
DATA: 27 de Agosto de 2018
HORÁRIO: 10:00 hs.
LOCAL: PRÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



OBJETO DA LICITAÇÃO :

Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada para fornecimento de Bens de consumo e bens duráveis de tecnologia da informação, visando atender eventuais necessidades de todos os departamentos administrativos operacionais da Secretaria Municipal de Finanças de Pindaré-Mirim – MA, por um período de 12 (doze) meses, no ano de 2018, de acordo com especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência, ANEXO I, parte integrante do Edital

BENS DE CONSUMO


Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
1	Alicate de Crimpagem Modelo : 3395	Possuir Catraca; Possibilitar crimpagem de conectores do tipo RJ-11(6x4/6x6) e RJ-45; Possuir 2 cavas para conectores de 6 e 8 pinos; Possuir crimpadores móveis de ângulo reto constante; Possuir 1 lâmina de corte de fio; Possuir 2 lâminas de decapagem.	MD9	Und	2	76,00	152,00
2	Cabo de Força de computador Modelo : NBR14136	Cabo de Força TRIPOLAR padrão ABNT Novo padrão brasileiro Tamanho: 1,80 metros ou superior Plugue macho: macho NEMA 180º conforme à Norma NBR 14136 da ABNT Plugue fêmea: tipo IEC saída 180º Corrente Máxima 6A Tensão: até 250 V	MD9	Und	15	13,30	199,50

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.002

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
3	Cabo Extensor USB 3.0 Modelo: USB 3.0 Macho/Femea	Possuir conectores A Macho e A Fêmea que atenda às exigências da conexão USB; Interface compatível com padrões USB 3.0 2.0, 1.1; Possuir comprimento de 1,8 Metros ou superior; Moldado de alívio de tensão e de PVC sobre moldagem para garantir transmissões livres de erros de dados; Minimiza rádio e interferência eletromagnética	RB tronics	Und	20	22,90	458,00
4	Cabo VGA (monitor) Modelo : 7729	Cabo blindado; Possuir dois conectores HD15 (DB-15) macho; Comprimento do fio de 1,80m ou superior	MD9	Und	20	23,25	465,00
5	DVD-R Modelo: DVD-R	Tubo de mídias ópticas virgens 100 unidades com capacidade de 4.7 GB/120 min; Velocidade de gravação de 4X ou superior. Face branco-fosca (Printable).	Multilaser	Tubo	5	105,00	525,00
6	Extensão tripolar Modelo:10 Metros Tripolar	Possui 4 tomadas tripolar ou superior Está de acordo com a norma NBR 14.136:2002. Comprimento: 10 m ou superior Tensão de entrada: 115V ou 220 V Corrente máxima de saída: 10 A Potência máxima: 1150W em 115V ou 2200 W em 220 V	APC	Und	20	74,50	1.490,00




VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.003

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
7	Fita isolante de alta fusão Modelo: Alta Fusão	Tamanho: 19mm X 10m Espessura: 0,76mm Deve ser constituída a base de borracha etileno-propileno (EPR); Deve estar de acordo com as normas: ASTM D-4325, ASTM D1000, NBR 10669 Norma Européia C 033-011 Possuir vedação contra umidade; Isolação primária de cabos de potência 69 kV Suportar as classes de Temperatura: 105°C em regime contínuo e 140°C em regime emergencial.	3M	Und	10	20,00	200,00
8	HD (DISCO RIGIDO) Modelo: ST100DM010	Possuir Interface SATA III 3Gb/s; Possuir Cache de 16MB; Possuir capacidade de armazenamento de 1TB (ou superior); Possuir velocidade de rotação de 7200RPM; Latência (média): 4,17 ms Taxa de transferência externa (máx.): 300 MB/s Taxa de transferência interna (máx.): 92,62 MB/s	Seagate	Und	30	335,00	10.050,00
9	Memória DDR2 Modelo : DDR2	Velocidade: 800mhz (PC2 6400) Capacidade: 2GB Tipo: DDR2 240 PINOS SDRAM Voltagem: 1.8v	Kingston	Und	20	131,00	2.620,00
10	Memória DDR3 Modelo: DDR3	Capacidade: 4GB Latência: 9-9-9 Velocidade: DDR3 1.333MHz (PC3-10600) Tensão: 1,5V Padrão: DDR3-SDRAM (240 pinos)	Kingston	Und	60	252,00	15.120,00




VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.004

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
11	Mouse Óptico Modelo: Óptico USB	Possuir conector USB (compatível com todas as versões); Resolução: Motor Óptico de 800/1200 dpi ou superior; Número de botões: Três (Botão Esquerdo, Botão Direito, Esfera de Rolagem + Botão do Meio); Comprimento do Cabo: 1,70 m ou superior	New Link	Und	100	17,50	1.750,00
12	Pasta térmica Modelo: Térmica 100g	Cor: Branca, levemente brilhante Temperatura de trabalho: - 40 ~ 200°C Consistência: Pastosa Condutividade Térmica: 2,0 w/mk Componente básico: Silicone alto peso molecular Exudação: 0,4% Quantidade: 100g	Implastec	Frasco	10	29,00	290,00
13	Pen drive Modelo: 16GB	Capacidades: 32GB Conformidade com as especificações USB 3.0 Compatibilidade dupla - conectividade a USB 3.0 e compatível com a versão anterior USB 2.0. Temperatura de Operação 0°C a 60°C (32°F a 140°F) Temperatura de Armazenagem -20°C a 85°C (-4°F a 185°F)	Multilaser	Und	60	69,00	4.140,00
14	Carregador de pilha e bateria Modelo: MO-CB796	Carrega 8 pilhas ao mesmo tempo 110 / 220 VOLTS (BI-VOLT) OUTPUT: AA(DC 2.4V X 2~120mA) AAA (DC 2.4V X 2~70mA) 9V (DC 9V X 2~15-18mA) Led (luz) de indicação de carga ativa Proteção contra explosão	MOX	Und	4	65,00	260,00




VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.005

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
15	Pilhas recarregáveis AA Modelo: AA recarregável	Capacidade da bateria 2.300 mAh; Tipo de bateria de Níquel hidreto metálico AA; Tensão da bateria 1,2 V; Composição química Níquel hidreto metálico e Metais pesados Sem Cd, Sem Hg; Material de embalagem Carton, PET; Tipo da embalagem Blister em concha Tempo de armazenamento de no mínimo 2 anos.	FLEX Gold	Und	40	19,50	780,00
16	Pilhas recarregáveis AAA Modelo: AAA Recarregável	Capacidade da bateria 1.000 mAh; Tipo de bateria de Níquel hidreto metálico AAA; Tensão da bateria 1,2 V; Composição química Níquel hidreto metálico e Metais pesados Sem Cd, Sem Hg; Material de embalagem Carton, PET; Tipo da embalagem Blister em concha Tempo de armazenamento de no mínimo 2 anos.	FLEX Gold	Und	20	22,00	440,00
17	Bateria Recarregável	Bateria 9v NI-MH recarregável de 250mAh. - Modelo: 82215	Elgin	Und	24	25,00	600,00
18	Bateria CMOS Modelo: CMOS	Cartela contendo no mínimo 05 unidades Tipo Moeda - CR2032; Lithium, 3V	Elgin	Cartela	40	17,50	700,00




VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.006

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
19	Placa-Mãe para desktop padrão Modelo: GA-B250	Socket LGA1155 Chipset: Intel B75 Número de Slots: 4 x 240pin Memória padrão: DDR3 1600/1333/1066 Máximo de memória suportada: 32GB Canal Suportado: Dual Channel Slots de Expansão: 1 PCI Express x16 1 PCI Express 2.0 x16 2 Slots PCI Dispositivos de armazenamento: 5 SATA 3Gb / s 1 SATA 6Gb / s Áudio Onboard: Chipset Áudio: Realtek ALC887 Canais de Áudio: 8 Canais Onboard LAN: Max LAN Velocidade: 10/100/1000 Mbps Portas Traseiras: 1 x PS2 para teclado / mouse 1x D-Sub + DVI 1x HDMI 4x USB 2.0 2x USB 3.0 3x portas de áudio Conectores internos: 1 x 24-pinos ATX conector de alimentação principal 1 x 4-pin ATX 12V conector de alimentação 1 x conector de ventoinha CPU 1 x conector de ventilador do sistema 1 x conector do painel frontal 1 x conector de áudio de painel 1 x S / PDIF Out header 1 x conector de porta serial	Gigabyte	Und	60	510,00	30.600,00



[Handwritten Signature]
 VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.007

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
		<p>CONTINUAÇÃO ITEM 19</p> <p>1 porta paralela x 1 x Trusted Platform Module (TPM) header 1 x Clear CMOS Especificações Físicas: Micro ATX 24Pin</p>					
20	Processador Modelo: Core i3	<p>3ª Geração</p> <p>Número de núcleos: 2 Número de threads: 4 Velocidade do processador: 3.3 GHz Cache inteligente Intel®: 3 MB DMI: 5 GT/s Litografia: 22 nm TDP máximo: 55 W Tamanho de memória: Até 32 GB Tipos de memória: DDR3-1333/1600 Suporte para memória ECC: Sim Gráficos do processador: Intel® HD Graphics 2500 Frequência da base gráfica: 650 MHz Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1.05 GHz Tamanho do encapsulamento: 37.5mm x 37.5mm Soquetes suportados: FCLGA1155</p>	INTEL	Und	60	795,00	47.700,00
21	Cooler p/ Processador Modelo: DPICAHTO	<p>Compatível com socket LGA 775/1155/1156; Dissipador de Alumínio Conector de 3 pinos Deve possuir presilhas</p>	DEEP	Und	60	46,00	2.760,00
22	Conector RJ45 Macho Modelo: Macho 3359	<p>Deve estar de acordo com as normas ANSI/TIA/EIA-568B.2 Categoria 5e, U/UTP Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro Compatível com os padrões de montagem T568A e T569B Contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis Produto que atende políticas de respeito ao meio-ambiente (RoHS)</p>	EMPIRE	Und	1000	1,10	1.100,00




[Handwritten Signature]
VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.008

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
23	Cabo de Rede Modelo: CAT5e 88235	<p>Categoria: CAT.5e</p> <p>Compatível com os padrões de rede 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX</p> <p>Suporta Tráfego de rede Gigabit 10/100/1000</p> <p>Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial</p> <p>Cor padrão: azul claro</p> <p>Capa externa: PVC na opção CMX</p> <p>Embalagem: caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros</p> <p>Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação</p> <p>Diâmetro nominal: 4,8mm</p> <p>Comprimento: 305m</p> <p>NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%</p> <p>Produto que atende políticas de respeito ao meio-ambiente</p>	Leardeship	Caixa	15	320,00	4.800,00
24	Stripper Decapador para Cabos Utp Modelo:Cluster	<p>Serve para cabos de dados e telefonia de 2P, 4P, 6P, 8P, 10P, etc; cabo de alarme, cabo de alto falante de 18-22AWG</p> <p>Stripper rotatório, 1 a 3 voltas</p> <p>Ajuste para cabos de largura diferentes</p>	FIBER	Und	2	86,00	172,00




VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.009

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
25	Placa de Rede PCI Modelo: PCI 7358	<p>Suporta 32-bit 33/66MHz Bus PCI</p> <p>Suporta 10/100/1000 Mbps NwayAuto-Negociação</p> <p>Suporta 10/100 Mbps full e half duplex, 1000Mbps full duplex</p> <p>Suporta Controle de Fluxo Full Duplex (IEEE 802.3x)</p> <p>Suporta IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q VLAN tag</p> <p>Suporta Jumbo Frame</p> <p>Suporta Auto-MDI/MDIX</p> <p>Fornece slot Bootrom, apoiando boot remoto</p> <p>Suporta ACPI, PCI de gerenciamento de energia</p> <p>Contêm dois grandes FIFOs independentes de recepção e transmissão</p> <p>Um STP / UTP conector</p> <p>Fornece LEDs para indicar Link rede / Atividade / Velocidade / Duplex</p> <p>Windows98/98se/2000/ME/NT/XP/2003/VISTA/Novell Netware / LINUX</p> <p>Plugand Play</p>	MD9	Und	15	64,00	960,00
26	Placa de rede PCI wireless Modelo: PCI Wireless TLWN851ND	<p>Velocidade de Transmissão: 300Mbps</p> <p>Antena: 2Omni direcional, desmontável com 2dBi de ganho</p> <p>Conector: Reverse SMA</p> <p>Modo de Operação: Receptor Wireless</p> <p>Padrões:</p> <ul style="list-style-type: none"> o IEEE 802.11b o IEEE 802.11g o IEEE 802.11n <p>Segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"> o 64/128/152-bit WEP Encryption o WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption 	TP Link	Und	30	116,00	3.480,00



[Handwritten Signature]
VIP-DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.010

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
27	Placa de rede Pci-express x1 Modelo: PCI Express MGLANE-JEN	Placa Rede Gigabit 10/100/1000 Pci-express X1 Placa de Rede 1000 Base-T de alto desempenho Compatível também com redes 10/100 Base-T Suporte automático para redes 10/100/1000 Base-T Compatível com a especificação PCI Express revisão 1.1 Conexão Slot PCI Express X1, com taxa de transferência de até 2.5 GbpsFullDuplex. Compatível com padrões IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab Suporta controle de fluxo Half Duplex e Full Duplex (IEEE 802.3x) Suporte para IEEE 802.1Q VLAN (Somente Windows® 2000 e XP) Compatível com padrões de cabeamento CAT-5/6 UTP Auto detecção e correção de cabo crossover Sistemas operacionais compatíveis: Windows® 98 SE/ ME/ 2000/ XP 32-64 bit/ Server 2003 32-64 bit/ Server 2008 32-64 bit/ Vista 32-64 bit/ Seven (7) 32-64 bit, Linux®, Ms-DOS® e Mac OS® 10.4 ou superior	Mymax	Und	30	57,00	1.710,00
28	Placa de rede wireless Pci-express x1 Modelo: PCI wireless TL-WN851ND	Especificação de Software Padrões IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 11n Wireless Velocidade: até 150mbps 11g: até 54mbps 11b: até 11mbps Faixa de Frequência 2.4-2.4835GHz O rádio transmite o poder 18dbm (EIRP MAX) Tipo de modulação OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM Sensibilidade do receptor	TP-Link	Und	30	86,00	2.636,10 2.580,00



[Handwritten Signature]
VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.011

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
		CONTINUAÇÃO DO ITEM 28 (sem antena Standards) 130M: PER-68dBm @ 10% 108M:-68dBm @ 10% PER 54M:-68dBm @ 10% PER 11M:-85dBm @ 8% PER 6M:-88dBm @ 10% PER 1M:-90dBm @ 8% PER Trabalho Modo Ad-Hoc Infra-estrutura Segurança Sem Fio WEP 64/128 bits WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 (TKIP/AES) Suporte Sistema Operacional: Windows 7 (32/64bits) ou superior Interface: PCI Express x1 Tipo de Antena: Mini-omni, 2dBi					
29	SPRAY Limpa Contatos Modelo: Aeresol	Composição: Destilados de petróleo e propelente; Conteúdo: 300 ml ou superior; Canudo prolongador	ORBI	Und	20	19,00	380,00
30	Teclado Modelo: USB 107 Teclas	Teclas baixas e suaves ao toque Conexão USB Caracteres gravados a laser (não descolam com o uso) Compatibilidade: Windows XP/Vista/7/Mac OS x10.2 ou superior Cor: Preto Padrão: ABNT2 Tipo: Multimídia Quantidade de Teclas: 107	New Like	Und	60	36,50	2.190,00
31	Organizador de Cabos do tipo espiral Modelo: DN1577	Medida de 3/4": o Interno 17mm o Externo 20mm o Máximo 55mm	Daneva	Metros	200	12,00	2.400,00
32	Organizador de Cabos do tipo velcro Modelo: em velcro	Dupla Face Preta Rolo 2 cm de largura X 3 m de comprimento	PIER Telecom	Metros	300	25,00	7.500,00





 VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.012

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
33	Álcool Isopropílico Modelo: Líquido	Bico aplicador Frascos com 500 ml	MASTER	Frasco	15	27,50	412,50
34	Ferro de Solda Modelo: Ponta cônica	Ferro de Solda 80watts 110/220 v automático; Potência REAL contínua: 75 w em 127 v e 65W em 220V Produto Certificado INMETRO Ponta de longa durabilidade, com núcleo de cobre, cobertura de ferro e revestimento de estanho Aquecimento rápido; Resistência de cerâmica com filamento de níquel-cromo; Resistência substituível; Cabo de força certificado pelo INMETRO; Ponta cônica com acabamento de 1,6mm;	Brasfort	Und	2	45,00	90,00
35	Rolo de Solda Modelo: Em carretel	Rolo / Carretel Solda 500 gramas ou 0,5kg; Diâmetro: 1mm 60% Sn + 40% Pb (liga metálica de estanho (Sn) e chumbo (Pb) e, no seu interior, o fluxo)	BEST Solda	Und	10	75,00	750,00
36	Sugador de Solda Modelo: SC-2700	Uso Profissional Anti-estático Corpo de Alumínio Bico de alta durabilidade em TEFLON Bico Substituível Sugador de estanho Acompanha camisinha Bico	MXT	Und	2	15,00	30,00
37	Pistola de cola quente Modelo:Térmico	Aplicador térmico profissional para derretimento de bastões de adesivo termoplástico com diâmetro de 11 mm a 12 mm. Carcaça elaborada com plástico de alta resistência para proporciona maior durabilidade	BRW	Und	2	50,00	100,00



[Handwritten Signature]
VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI



Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
38	Bastões de cola para pistola cola quente Modelo: Silicone em bastão	Bastão refil de cola silicone Bastões com 11 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento	BRW	Kg	3	40,00	120,00
39	Pincéis Modelo: Pêlo	Pincel (larg. 25,4mm) Pincel (larg. 38.1 mm) Pincel (larg. 50.8 mm) Pincel (larg. 76.2 mm).	Cássia	Jogo	2	25,00	50,00
40	Jogo de Alicates Modelo:GYPLK4909	Alicate de bico meia-cana 6"; Alicate universal 200mm(8") Alicate de corte diagonal 165mm(6.1/2")	Goodyear	Jogo	2	77,00	154,00
41	Filtro de linha Modelo: WJ221	Cabo de 1,5 metros ou superior Com fusível de proteção Indicador luminoso de funcionamento Gabinete em plástico ABS Bivolt Tensão de Alimentação - 127/220V Potência máxima - 1270VA para 127V ou 2200VA para 220V Com protetor contra sobre tensão e surtos 5 Tomadas elétricas tripolares ou superior	Multilaser	Und	30	40,00	1.200,00
42	Identificador Rastreador de Cabos Modelo: TX1500	O transmissor contém cinco adaptadores para conexão com fiações comuns. Identifica qualquer cabo de cobre (cabo de rede, Telefonía, Coaxial, dentre outros) Adaptadores de EM422A Conector RJ11 Ligue coaxial Dois clips de jacaré Plug fusível automotivo	Multitoc	Und	2	153,00	306,00


VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.014

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
43	Chaves de Fenda com 18 peças Modelo: Fenda /Philips	Cromo Vanádio; Ponta magnetizada; 6 peças: fenda 6 x 38mm, fenda 5 x 75mm, fenda 6 x 100mm, fenda 8 x 150mm, PH2 x 38mm, PH1 x 75mm, PH2 x 100mm e PH3 x 150mm; Chaves de precisão: fenda 2,5 x 50mm, fenda 3,0 x 50mm, PH00 x 50mm, PH0 x 5mm; T6, T7, T8, T9, T10 e T15.	Fort Gpro	Jogo	2	85,00	170,00
44	Caneta marcadora para CD/DVD Modelo: Ponta grossa	Ponta grossa (0.3cm) Ponta porosa de 30mm Tinta à prova d'água Aplicável em diversas superfícies: CDs e DVDs, superfícies metálicas, plásticas, vidro e tecido Durabilidade: 2 anos	Gooler	Und	10	4,40	44,00
45	Adaptador de tomada do padrão novo e antigo Modelo: Universal	Esta de acordo com a norma NBR 14136 2 Polos + Terra (Computador Modelo antigo) 3 Redondos (Modelo novo estipulado pela ABNT) 10 ou 20 amperes 250 ~ Volts	Force Line	Und	40	9,60	384,00
46	Adaptador de tomada do padrão antigo para o novo Modelo: Universal	Entrada: 3 pinos redondos ou 2 faca e redondo Saída: 3 pinos redondos Compatibilidade: 110 v e 220 v (10A - 250V ~ 2500W)	Force Line	Und	40	9,20	368,00




[Handwritten Signature]
VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI


fis.015

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
47	Antena Omni-direcional Interna de mesa Modelo: SHD-1000	Compatível com 802.11n/b/g (2.4GHz) Impedância: 50ohms nominal; Ganho de sinal de 8dBi Cabo de extensão de no mínimo 130 centímetros de baixa perda Base magnética para implantação flexível Conector fêmea RP-SMA Omni-direcional Montagem em parede / de mesa	Brassforma	Und	6	59,50	357,00
48	Fonte ATX Modelo: BPC/500 PFCA	Potência: 500w nominal ou superior Botão de liga e desliga 2 Conectores Sata 2 Conectores IDE Conector 20+4 pinos Conector 4 pinos (+12v) Interruptor de voltagem 220/110 Proteção contra sobrecarga de tensão e transmissão Proteção de sobre voltagem: 3.3V. +5V. +12V Baixo nível de interferência Alta eficácia e longa duração Compatível com os padrões EMI e FCC	Brasii PC	Und	70	145,00	10.150,00
49	Placa de diagnostico PCI para placa mãe Modelo: Display em CD	Display LCD; Compatível com a maioria das placas mãe do mercado para desktops, notebooks e netbooks; Cumprir as especificações das BIOS (AMI, AWARD, e PHOENIX); Leds indicadores e de monitoramento; tensões e alimentação: CLK, RST, TRDY, IRDY, ADO, CBE0, FRANE, 3V3, 3V5, 5V, 12V, -12V; Detecta a marca e modelo da BIOS; Conexão PCI, Mini-PCI, Mini-PCI-Express, Interface LPC para conexão através de fios;	Dedug	Und	2	130,00	260,00



[Handwritten Signature]
VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI



fls.016

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
50	Fita para etiquetadora Modelo: Cor preto/branco	Largura da fita: 12 mm Comprimento: 8 m Cor: Preto sobre branco (Letra Preta com fundo branco)	Brother	Und	10	33,00	330,00
51	Fusível Pequeno Modelo: Pequeno	12 Amper 250 V 5x20mm (pequeno)	Fusivel	Und	100	1,00	100,00
52	Fusível Grande Modelo: Grande	12 Amper 250V 6x30mm (grande)	Fusivel	Und	30	9,00	270,00
53	Bateria 12v 7ah para No-Break Modelo: 12V 133505	Tensão da bateria: 12DC Máximo fornecimento de corrente: 7Ah Corrente máxima de carga: 1,75A Tipo de terminal: T1-D (Faston-T1) em cobre	Green	Und	60	92,00	5.520,00
54	Óleo lubrificante para equipamentos eletrônicos Modelo: Lubrificante	Composto finíssimo de óleos minerais selecionados de cor clara e sem aditivos. Lubrifica e evita o desgaste de máquinas de costura, eletrodomésticos, bicicletas, automóveis, trincos, etc. Ação de lubrificação e conservação mais duradouras. Frasco de 100 ML	Loc Tite	Frasco	5	18,00	90,00


VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.017

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
55	Antivírus Modelo: Avast	Pacote de proteção corporativa (cliente/servidor) com central de segurança (internet security) voltado a estações composto por: Antimalware para estações de trabalho Antimalware para servidores de arquivos Gerenciamento de sistemas Criptografia Segurança móvel Gerenciamento de dispositivos móveis Controles (de Aplicativos, de Dispositivos, da Web) Segurança de emails Segurança para gateways da Internet Segurança para Colaboração Console de gerenciamento unificado Licença de no mínimo 3 anos	AVAST	Licença	130	295,00	38.350,00
56	Windows Server	Windows Server 2016 Datacenter Modelo: P73-07108 - COE/MA	Microsoft	Licença	1	4.800,00	4.800,00
57	Licença Device CAL	CAL (Licença de Acesso ao Cliente) para cada dispositivo que acessa o servidor com Windows Server 2012 Datacenter Modelo: Windows Server 2012	CAL Windows Server	Licença	130	190,00	24.700,00
58	Adaptador de Conector	Adaptador de Conector IEC 320 C14/C13 para tomada NBR 14136 10 A 250 v Modelo: 14136C	Force Line	Und	10	17,50	175,00
59	HD (Disco Rígido) Notebook Modelo: ST1000LX015	SATA 2,5" p/ Notebook Capacidade 1TB 5400RPM Interface: SATA de 6 Gb/s Taxa de transferência de dados: Até 140 MB/s Cache: 128 MB Velocidade do eixo: 5.400 RPM	Seagate	Und	25	340,00	8.500,00






VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.018

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
60	Memoria Notebook Modelo: DDR3SDRAM	Capacidade: 4GB Velocidade: 1333Mhz Latência: 9 Voltagem: 1.5V Pinagem: 204-Pin Latência CAS: DDR3 SO-DIMM	SMART	Und	15	250,00	3.750,00
61	Anilha Modelo: 510 peças	Identificador de cabos de redes em números de 0 á 9 e letras para cabo de rede de no mínimo 5mm e no máximo 7mm de espessura Identificador de cabos – Anilhas Pacote com 510 peças Alfabeto completo (26 Letras) 10 de cada letra = 260 letras 10 peças da letra A 10 peças da letra B 10 peças da letra C 10 peças da letra D 10 peças da letra E 10 peças da letra F 10 peças da letra G 10 peças da letra H 10 peças da letra I 10 peças da letra J 10 peças da letra K 10 peças da letra L 10 peças da letra M 10 peças da letra N 10 peças da letra O 10 peças da letra P 10 peças da letra Q 10 peças da letra R 10 peças da letra S 10 peças da letra T 10 peças da letra U 10 peças da letra W 10 peças da letra X 10 peças da letra Y 10 peças da letra Z Números de 0 á 9 25 de cada número = 250 números 25 peças do número 0 25 peças do número 1 25 peças do número 2 25 peças do número 3 25 peças do número 4 25 peças do número 5 25 peças do número 6 25 peças do número 7 25 peças do número 8 25 peças do número 9	SMART	Jogo	10	94,50	945,00





VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.019

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
62	SSD Modelo: CT120BX 300SS01	<p>Formato: 2,5 pol</p> <p>Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)</p> <p>Capacidades: 120GB</p> <p>NAND: TLC</p> <p>Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação</p> <p>Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C</p> <p>Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C</p> <p>Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 – 800 Hz)</p> <p>Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 – 2000 Hz)</p> <p>Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas</p> <p>MTB</p>	Crucial	Und	3	512,00	1.536,00
63	Processador i7 Modelo: BX806775 77700K	<p>7ª Geração</p> <p>Status: Roadmap</p> <p>Livre de Conflito</p> <p>Soquetes suportados: FCLGA1151</p> <p>TrustedExecutionTechnolog</p> <p>Cores: 4</p> <p>Tópicos: 8</p> <p>Frequência de Base: 3.60 GHz</p> <p>Frequência Turbo máx: 4,20 GHz</p> <p>Cache: 8MB</p> <p>Velocidade Bus: 100 MHz DMI</p> <p>TDP: 65W</p> <p>Processador Gráfico: Gráficos Intel® HD 630</p> <p>Frequência da base de Gráficos: 350,00 MHz</p> <p>Frequência Dinâmica máx. de gráficos: 1,15GHz</p> <p>Memória Máxima de Vídeo gráfico: 64GB</p> <p>Suporta 4K: a 60Hz</p> <p>Resolução Máxima (HDMI 1.4): 4096x2304 @ 24H</p> <p>Resolução máxima (DP): 4096x2304 @ 60Hz</p> <p>Resolução máx. (eDP) - Painel Integrado): 4096x2304 @ 60Hz</p> <p>Suporte para DirecX: 12</p> <p>Suporte OpenGL: 4.4</p> <p>Monitores compatíveis: 3</p>	INTEL	Und	3	1.500,00	4.500,00




[Handwritten Signature]
VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.020

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
64	Placa mãe LGA1151 Modelo: B360MAORUS	LGA 1151 Soquete Intel Z170 Memória 4 x DIMM, máximo de 64GB, DDR4 3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O. C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666 (O.C.)/2400(O.C.)/2133 MHz Non-ECC, Un- buffered Arquitetura de memória: Dois canais Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) Processador Gráfico Integrado - Suporte Intel HD Graphics Saída Multi-VGA: portas HDMI/DVI/DVI- D/RGB Suporta RGB com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz Suporta HDMI com resolução máxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz Suporta DVI-D com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Máximo de memória compartilhada 1024 MB Suporta Intel InTru 3D, QuickSyncVídeo, ClearVídeo HD Technology, Insider Suporta até 3 displays simultaneamente 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode, cinza(s)) 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode) 2 x PCIe 3.0/2.0 x1 1x M.2 Socket 3, , with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (both SATA & PCIE mode) 1x SATA Express port, cinza(s), Compatible with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports 6x Porta(s) SATA 6Gb/s, cinza(s) Suporta Raid 0, 1, 5, 10 Suporta Intel Smart Response Technology	Gigabyte	Und	6	675,00	4.050,00




[Handwritten Signature]
 VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.021

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
		<p>CONTINUAÇÃO DO ITEM 64</p> <p>1x PS/2 teclado (roxo) 1x PS/2 mouse (verde) 1x Saída(s) DVI-D 1x Saída(s) D-Sub 1x HDMI 1x Porta(s) LAN (RJ45) 2x Porta(s) USB 2.0 1x USB 5Gb/s port(s) Type-C (support 3A-power output) 3x Conector(es) de áudio 2x USB 3.0 (azul) Type-A 2x Entrada USB 3.0, com suporte a 4 portas USB 3.0 adicionais(19-pin) 2x Entrada(s) USB 2.0, com suporte a 4 portas USB 2.0 adicionais(s) 1x Porta(s) para conector COM</p> <p>1x SATA Express connector: cinza(s), Compatible with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports 1x Conector(es) de ventoinha do processador (1 x 4 -pin) 6x Conectores SATA 6Gb/s 2x Conector(es) de ventoinha do chassi (2 x 4 -pin) 1x M.2 Socket 3 1x Leitor(es) externo(s) S/PDIF 1x LPT header</p> <p>1x Conector(es) de força EATX de 24 pinos 1x Conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP) 1x Painel(s) do sistema</p> <p>1x Conector de energia de 8-pin ATX 12V 1x Jumper Clear CMOS</p>					
65	Memória RAM DDR 4 Modelo: HX424C15FB18	<p>Capacidade: 8GB</p> <p>Velocidade: 2133Mhz DDR4-2133</p> <p>Latência: 14-14-14 a 1.2V CL14-14-14 @1.2V</p> <p>288-Pin DIMM</p> <p>Classificação UL: 94 V - 0</p> <p>Temperatura de Operação: 0° C a +85° C</p> <p>Temperatura de Armazenamento: -55° C a +100° C</p>	Kingston	Und	12	520,00	6.240,00



[Handwritten Signature]
 VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.022

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
66	WaterCooler modelo: MLW-D12M	WaterCooler CPU: Intel LGA 2011-v3 / 2011 / 1366 / 1151 / 1150 / 1156 / 1155 / 775 socket AMD AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket Radiador: Material: Alumínio Dimensão: 277 x 119,6 x 27 milímetros Sistema Principal: Conector de força: SATA e 4-Pin Ventilador: Dimensão: 120 x 120 x 25 mm Velocidade: 650 ~ 2000 RPM (PWM) ± 10% Fluxo de ar: 66,7 CFM ± 10% Pressão do ar: 2.34 mm H ² O ± 10% (max) MTTF: 160.000 horas G-10 vida: 22.800 horas Nível de ruído: 6-30 dBA (max) Conector: 4-Pin (PWM) Tensão nominal: 12 VDC Quantidade: 2x Bomba: MTTF: 70.000 horas Nível de ruído: 15 dBA G-10 Vida: 20.000 horas Tensão nominal: 12 VDC	Cooler Master	Und	3	368,00	1.104,00
67	Placa de Vídeo off modelo: VCGTX10606PB	Processador Gráfico: GeForce GTX 1060 Barramento: PCI Express 3.0 CUDA Core: 1280 Memória: Tipo: GDDR5 Capacidade: 6GB Clock de memória: 8008 Mhz Interface de memória: 192-bits Modo OC: GPU BoostClock: 1809 MHz GPU base Clock: 1594 MHz GamingMode:	PNY	Und	3	1.200,00	3.600,00





VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI


fls.023

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
	continuação do item 67	<p>GPU BoostClock: 1785 MHz</p> <p>GPU Base Clock: 1569 MHz</p> <p>Recursos:</p> <p>Open GL 4.5</p> <p>Software: ASUS GPU Tweak II & Driver</p> <p>Resolução:</p> <p>Resolução Digital: 7680 x 4320 (Max)</p> <p>Interface:</p> <p>1x Saída de DVI-D</p> <p>2x Saída para HDMI 2.0</p> <p>2x Porta de Display (DP Regular)</p> <p>Suporta HDCP</p>					
68	Fonte de Alimentação ATX	<p>Potência: 850W</p> <p>Selo 80 Plus Bronze</p> <p>O circuito de troca automática fornece entrada CA universal de 100 V – 240 V</p> <p>Suporta os padrões ATX12V 2.3/2.2/2.01 e EPS12V 2.91</p> <p>MODELO: 110-BQ0850</p> <p>Baixo ruído</p> <p>Dimensões aprox. do produto: 150 x 86 x 160 mm</p> <p>Eficiência energética de até 85% significa menor geração de calor e contas de energia mais baixa</p> <p>Corretor do fator de potência ativo de 0,99 fornece energia limpa e confiável</p> <p>Entrada CA universal de 90 - 264 V</p> <p>Um trilho único +12V dedicado oferece compatibilidade máxima com os componentes mais recentes</p> <p>Proteção contra sobrecargas, picos de corrente, baixa voltagem e curto-circuito fornece a máxima segurança para os seus componentes importantes do sistema</p> <p>Em conformidade com ErPLot 6</p>	EVGA	Unid	4	377,00	1.508,00




 VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI



fls.024

BENS DURÁVEIS


Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
69	Aspirador Portátil e Jateador de Ar	<p>2 Bicos intercambiáveis</p> <p>2 Jogos de filtros</p> <p>3 unidades sobressalentes de filtragem</p> <p>Tensão de alimentação: 110 V ou 220 V</p> <p>Consumo de corrente máxima: 1 A</p> <p>Potência nominal: 100 W</p>	Black e Decker	Und	4	212,00	848,00
70	Adaptador Conversor Usb para Ide/Sata com fonte	<p>Acesso rápido a dispositivos SATA / IDE 3.5" (40 pinos) / IDE 2.5" (44 pinos) através da porta USB.</p> <p>Funciona com HD, CR-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW</p> <p>Modelo: Funciona com 52x CD-ROM</p> <p>Conversor USB Cumpre com as especificações elétricas SATA 1.0a</p> <p>Modelo: Cumpre com as especificações elétricas USB2.0</p> <p>Cumpre com as especificações de transporte Bulk-Only</p> <p>Cumpre com a classe USB Mass Storage</p> <p>Suporta endereçamento LBA 48bit ATA/ATAI</p> <p>Suporta transmissão SATA por espalhamento de espectro</p> <p>Suporta o recurso SATAI AsynchronousNotification (Hot Plug)</p> <p>Suporta operação USB 480Mbps High Speed e 12Mbps Full Speed</p> <p>Acompanha fonte de alimentação</p> <p>Entrada de energia: 100~240VAC, 50/60Hz, 2A</p> <p>Saída de energia: 12V, 2A e 5V, 2A</p>	Seagate	Und	2	108,00	216,00


VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.025

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
71	Fonte universal de Notebook/Netbook	<p>Voltagem de entrada: AC 110 v240V</p> <p>Frequência: 50/60hz</p> <p>Corrente de entrada: 1.3A Máximo</p> <p>Voltagem de saída: 15v /16v / 18v / 19v / 20v 4.5A Máximo.</p> <p>MODELO: MAXIMO - 24 v 4A Máximo</p> <p>Universal</p> <p>Proteção de sobrecarga: Sim</p> <p>Proteção de curto-circuito: Sim</p> <p>Potência de saída: 100 w Máximo</p> <p>Seguintes voltagens 15v /1 6v / 18v / 19v / 20v / 22v e 24v</p> <p>Possuir plugs que atendam pelos menos aos notebooks das marcas: HP, COMPAQ, DELL, TOSHIBA, ACER, LITEON, IBM, DELTA, ASUS, LITEON, NEC, GATEWAY, SAMSUNG, FUJITSU, SONY.</p>	Multilaser	Und	5	121,00	605,00
72	Testador de fonte LCD	<p>O visor de LCD exibe as voltagens da fonte ATX, sob aplicação da carga</p> <p>Suporta fontes ATX versão 2.0 e 2.01</p> <p>Testa fontes de 20 pinos e as mais novas de 24 pinos</p> <p>Testa alimentação no conector SATA</p> <p>Testa alimentação em conectores Pentium 4</p> <p>Testa alimentação em conectores adicionais para placas PCI Express</p> <p>Testa os conectores padrão de 4 pinos</p> <p>Testa conectores de alimentação para processadores XEON</p> <p>Testa conectores de floppy drives</p> <p>Testa as tensões de saída: +3.3V, 12V, PG, +5VSB, +12V, 5V, +5V</p> <p>Levíssimo: gabinete de alumínio</p> <p>Indicador de voltagem com excelente precisão: +/- 0.1V</p>	Power	Und	2	65,00	130,00



[Handwritten Signature]
 VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.026

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
		CONTINUAÇÃO DO ITEM 72					
		Exibe os valores do sinal Power Good Alarme de erro no sinal de Power Good Verifica a alimentação na saída dos conectores da fonte ATX Alarme de sobretensão Alarme de subtensão Alarme de falta de alimentação					
73	Multímetro Digital de Mesa. Modelo : 680288	Leitura do Display 1999 9Leds para Teste USB Encaixe USB Removível Alça Traseira para Apoio Corpo Emborrachado - Não Escorrega Display Iluminado Leitor USB Removível Visor LCD (Cristal Líquido) Aviso Sonoro para Resistência menor de 50 Ω Teste de Diodo ACV: 2v - 750v DCA: 2ma - 20A ACA: 200mA - 20A Teste de Transistor OHM: 200Ω - 20mΩ Capacitor: 20nF - 200uf DCV: 200 MV - 1000MV Teste de Cabo: RJ11/ RJ12/ RJ45/ USB Fonte de alimentação: Bateria 9 v	Lec Tools	Und	2	82,00	164,00
74	Soprador Térmico Modelo : Gyhg48300	Linha Profissional; Tensão: 220v; Bocal de 22 mm - Compatível com acessórios disponíveis no mercado Suporte que permite utilizar o equipamento apoiado Acima de 650 horas de vida útil	Goodyear	Und	2	202,00	404,00




 VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.027

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
		CONTINUAÇÃO DO ITEM 74 Controle de temperatura Desligamento automático em altas temperaturas para evitar queima do aparelho Temperatura: (°C): 50º- 600º Fluxo de ar: (l/min): 250 – 500 Potência em watts: 220 V = 2000 watts					
75	Etiquetadora Modelo : Letra TAG XR	Tela LCD; Teclado QWERTY; Cortador Manual; Memória Interna; Velocidade de impressão igual ou superior a 7,5 mm/seg Resolução da Impressão: 230 dpi no mínimo	DIMO	Und	2	142,00	284,00
76	Autotransformador Modelo : 4717	Potência Máxima: 1500 VA ou 1050 Watts Bivolt, transforma de 110V para 220V e de 220V para 110V Tipo de tomada: NBR14136 bipolar (2P) para plugues e tomadas 10A	Forceline	Und	5	302,00	1.510,00
77	Switch 8 portas 10/100/1000 mb/s Gigabit Modelo : TLSG1005D	Tecnologia energética eficiente e inovadora economiza energia até 80%. Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e contrapressão para modo half duplex. Arquitetura non-blockingswitching que encaminha e filtros de pacotes em plena wire-speed para vazão máxima.	TPLINK	Und	15	129,00	1.935,00




 VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.028

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
		<p>CONTINUAÇÃO DO ITEM 77</p> <p>16 Gbps de capacidade de comutação</p> <p>Quadro Jumbo 9K melhora o desempenho de grandes transferências de dados.</p> <p>Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados</p> <p>Suporta MAC address auto-aprendizagem e auto-envelhecimento.</p> <p>Portas com Auto-negociação proporcionam uma integração inteligente entre 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.</p> <p>Design sem ventilador garante operação silenciosa.</p> <p>Design de mesa ou montagem em parede Plug and Play - simplifica a instalação.</p>					
78	Switch 16 portas 10/100/1000 mb/s Gigabit	<p>Interface: 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX)</p> <p>Rede de Mídia:</p> <p>10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m)</p> <p>100base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m)</p> <p>1000base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Capacidade de comutação: 32Gbps</p> <p>Fonte de alimentação externa: 100-240V CA, 50/60Hz</p> <p>Fan Quantity: Fanless</p> <p>Método de Transferência: Armazena e Encaminha</p> <p>Funções avançadas Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure, Auto Uplink em Cada Porta</p>	TPLINK	Und	8	332,00	2.656,00





VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.029

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
79	Estabilizador de 1000 VA Modelo: Revolution Speed	<p>Potência: 1000Va</p> <ul style="list-style-type: none"> o Modelo bivolt o Entrada 115/127/220V~ o Saída 115V~ o 6 tomadas de saída padrão NBR14136 <p>Proteções:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Curto-circuito; o Surtos de tensão entre fase e neutro; o Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; o Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; o Sobrecarga com desligamento automático. <p>Outras características:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Atende à norma NBR 14373:2006. o Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. o Fusível rearmável o True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. o Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. o Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa crítica. o Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental. 	SMS	Und	40	383,00	15.320,00




 VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.030

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
80	Estabilizador de 300 VA Modelo: USP300S	Potência: 300AV Função TRUE RMS; Chave liga/desliga embutida: evita o desligamento acidental; Porta fusível externo (com unidade reserva nos modelos monovolt) que facilita sua substituição; Gabinete em plástico anti-chama; Design moderno e agradável; Led no painel frontal: sinaliza quando o estabilizador está ligado, através da chave liga/desliga.	SMS	Und	100	131,00	13.100,00
81	No-Break de 1200 VA Modelo: 27392	Capacidade de Potência de Saída - 600 Watts / 1200 VA Tensão nominal de saída - 115V Tensão Entrada: 115/127/220V (seleção automática) Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica) - 60 Hz Tipo de Forma de Onda - Senoidal aproximada Nº de tomadas: 08 tomadas Gerenciamento via USB Autonomia: 13 min/ 3.7 (meia carga/ plena carga) Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento 2 anos de garantia, sendo 1 para bateria.	SMS	Und	40	683,00	27.320,00


PINDARE 13.100,00
PFL 550
PA 384/2018
L PP. 023/2018
ASS.


VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.031

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
82	Scanner Profissional Modelo:ADS2200	<p>Volume diário recomendado: Até 4.000 páginas por dia</p> <p>Velocidades de produção (retrato, tamanho carta): Preto e branco/tons de cinza: até 50 ppm/100 ipm a 200 e 300 dpi; Cores: até 50 ppm/100 ipm a 200 dpi; até 40 ppm/80 ipm a 300 dpi (as velocidades de produção podem variar de acordo com as suas opções de driver, software de aplicativo, sistema operacional e computador).</p> <p>Tecnologia de digitalização: CCD duplo;</p> <p>Profundidade da saída em tons de cinza de 256 níveis (8 bits); profundidade da captura em cores de 48 bits (16 x 3); profundidade de bit de saída de cores de 24 bits (8 x 3)</p> <p>Painel de controle do operador: Tela gráfica de cristal</p> <p>Resolução óptica: 600 dpi</p> <p>Iluminação: LED duplo indireto</p> <p>Resolução da saída: 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi</p> <p>Máx./Mín. Tamanho do documento: 216 mm x 863 mm (8,5 x 34 pol.) / 50 mm x 63,5 mm (2 pol. x 2,5 pol.) Modo de documentos longos: 216 mm x 4.064 mm (8,5 pol. x 160 pol.)</p> <p>Espessura e peso do papel: Papel de 34-413 g/m²; espessura do cartão de identidade: até 1,25 mm(0,05 pol.)</p> <p>Alimentador de documento: Até 75 folhas de papel de 80 g/m². Aceita documentos pequenos, como carteiras de identidade, cartões com alto-relevo e cartões de plano de saúde</p> <p>Detecção de alimentação múltipla: Com tecnologia ultrassônica</p> <p>Conectividade: USB 2.0 (cabo incluído)</p>	BROTHER	Und	5	1.300,00	6.500,00





VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.032

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
		<p>CONTINUAÇÃO DO ITEM 82</p> <p>Pacote de software: Drivers TWAIN, ISIS, WIA; KODAK Capture Desktop Software; Smart Touch; Nuance PaperPort e OmniPage. (Drivers LINUX SANE e TWAIN</p> <p>Recursos de geração de imagens (no scanner): Digitalização Perfect Page; iThresholding; processamento de limite adaptável; enquadramento; corte automático; corte relativo; corte fixo; adicionar/remover borda; eliminação eletrônica de cores; digitalização em fluxo dual; gerenciamento aprimorado de cores; ajuste aprimorado de cores; ajuste de brilho e contraste; orientação automática; detecção automática de cores; suavização de cores de fundo; preenchimento inteligente de bordas da imagem; mescla de imagens; detecção de página em branco com base em conteúdo; filtragem de risco; preenchimento de orifício redondo/retangular; filtro de nitidez; brilho automático; equilíbrio automático de branco; eliminação de todas as cores; eliminação de várias cores; digitalização de documento longo (até 4.064 mm/160 pol.)</p> <p>Formatos de arquivos de saída: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável de uma ou várias folhas</p> <p>Requisitos elétricos: 100-240 V (internacional); 50-60 Hz</p> <p>Consumo de energia: Scanner: modo desligado: <0,35 watts; modo inativo: <4 watts; modo de execução: <32 watts</p> <p>Fatores ambientais: Scanners com qualificação ENERGY STAR; temperatura de operação: 10-35°C; umidade durante a operação: 15% a 76% UR</p> <p>Sistemas operacionais suportados: Windows XP SP2 e SP3 (32 bits), Windows XP x64 Edition SP2, Windows Vista SP1 (32 bits e 64 bits), Windows 7 SP1 (32 bits e 64 bits), WINDOWS 8 (32 bits e 64 bits), Windows Server 2008 x64 Editions, Linux</p>					




[Handwritten Signature]
 VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.033

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
83	Computador Desktop Modelo:20M37 AAB	<p>Processador: 3ª Geração do Processador Intel® Core™ i3</p> <p>Sistema operacional: Windows® 7 Professional 64-Bit em Português, ou superior.</p> <p>Memória: no mínimo 4GB, DDR3</p> <p>Tela: LED Widescreen de 18,5"</p> <p>Disco rígido: 500 GB ou superior</p> <p>Unidade óptica: DVD-ROM, DVD+/-RW</p> <p>Ethernet 10/100/1000</p> <p>Teclados: Teclado com entrada USB – Português Brasil – ABNT2</p> <p>Caixas de Som</p> <p>Gabinete preto</p> <p>Slots de expansão: no mínimo 1PCIe x1 ou 1 PCI</p> <p>Mouse: óptico USB c/ SCROLL</p> <p>Não ser da marca positivo</p> <p>Garantia mínima de 01 ano</p> <p>Suporte on-site</p>	LGEASYPC	Und	100	2.900,00	290.000,00
84	HD Externo Modelo:STA200 0400	<p>Capacidade de armazenamento: 2 TB</p> <p>Conexões: USB 3.0 (retrocompatível com a USB 2.0)</p> <p>Velocidade de Transferência de Dados: Até 480 Mb/seg no modo USB 2.0 e até 5 Gb/seg no modo USB 3.0</p> <p>Velocidade de Rotação: 7200 RPM</p> <p>Alimentação: Acionado por USB: Alimentada diretamente á partir da porta USB existente no PC. Não é necessária nenhuma fonte de alimentação separada</p> <p>Cabo USB;</p> <p>Ser compatível com os sistemas Windows 2000 Pro XP Vista 7, 8 e Linux ou superior;</p>	SEAGATE	Und	10	500,00	5.000,00




VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.034

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
85	Impressora Laser de pequeno porte MODELO: XPRESSM2070	<p>Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax</p> <p>Especificações de impressão:</p> <p>Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppm</p> <p>Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas</p> <p>Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000</p> <p>Tecnologia de impressão: Laser</p> <p>Qualidade de impressão preta (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos)</p> <p>Manuseamento de papel:</p> <p>o Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada para 150 folhas, alimentador automático de documentos para 35 folhas</p> <p>o Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo</p> <p>o Capacidade de entrada de envelope: Até 10 envelopes</p> <p>o Manuseio de impressões acabada: Folha solta</p> <p>o Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K;</p> <p>o Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (OufukuHagaki)</p> <p>o Tamanhos de mídia, personalizados: 76 x 127 a 216 x 356 mm</p> <p>o Tipos de suportes: Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais.</p>	SAMSUNG	Und	40	1.300,00	52.000,00




[Handwritten Signature]
VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.035

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
		<p align="center">CONTINUAÇÃO ITEM 85</p> <p>Especificações do scanner:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos o Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 dpi o Profundidade de bits: 24 bits o Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 mm o Qualidade de digitalização preta (normal): Até 6 PPM <p>Especificações da copiadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4): Até 18 CPM o Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 400 dpi o Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 600 x 400 dpi o Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 até 400% o Cópias, no máximo: Até 99 cópias <p>Especificações de Fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Velocidade de transmissão de fax: 33,6 kbps o Memória do fax: Até 500 páginas o Resolução de fax: Até 300 x 300 dpi o Discagens rápidas, número máximo: Até 100 números <p>Monitor: LCD 2 linhas</p> <p>Conectividade padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Porta USB 2.0 de alta velocidade; o Porta para rede Ethernet 10/100Base-T; o Porta RJ-11 para telefone <p>Requisitos de energia e operação:</p> <p>Alimentação: Tensão de entrada de 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz);</p>					





 VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.036

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
86	Impressora Laser de grande porte MODELO: WORK CENTER 3025NIB	Tecnologia de Impressão: Laser Eletrográfico Monocromático Visor LCD: Sim Velocidade mínima: 32 ppm Resolução (máxima) em dpi: 1200 x 1200 dpi Memória Padrão: 64 MB Duplex: Sim Interfaces: USB / Paralela / Ethernet Volume Máximo de Ciclo Mensal: 30.000 páginas Tamanhos do Papel: A4, Carta, B5 (ISO), A5, A5 (Landscape), B6 (ISO), A6, Executive, Ofício, Folio Ampliação / Redução: 25% - 400% Tamanho do Vidro de Exposição: Ofício Digitaliza para: E-mail, PC, Arquivo, USB (Pen Drive), FTP, Imagem, OCR Formatos de Arquivo: PDF, TIFF, JPG, OCR, PRN Interface de Rede Embutida: Ethernet 10/100 Compatibilidade de Rede: TCP/IP Driver Compatíveis: Windows 7 ou Superior	XEROX	Und	40	2.805,00	112.200,00
87	Wireless Roteador MODELO: ARCHERC50	Interface: 4 portas LAN 10/100/1000Mbps o 1 porta WAN 10/100/1000Mbps o 1 Porta USB 2.0 o 3 Antenas removíveis de 3dBi Botão: o Botão QSS o Botão Reset Padrões Wireless: o IEEE 802.11n o IEEE 802.11g o IEEE 802.11b	TP LINK	Und	40	251,00	10.040,00




VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.037

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
		<p>CONTINUAÇÃO DO ITEM 87</p> <p>Recursos Sem Fio:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Frequência: 2,4 a 2,4835 GHz o Função Wireless: Ativa/desativa Rádio Wireless, Bridge WDS, WMM, Estatísticas. <p>Recursos do Software:</p> <p>Tipo de WAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> o IP dinâmico o IP estático o PPPoE o PPTP/L2TP o BigPond <p>DHCP:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Servidor o Cliente o Lista de Clientes DHCP o Reserva de Endereços <p>Encaminhamento de Porta:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Servidor virtual o Acionamento de Portas, o UPnP o DMZ <p>DNS Dinâmico:</p> <ul style="list-style-type: none"> o DynDns o Comexe o NO-IP <p>Controle de Acesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Controle Parental o Controle de Gerenciamento Local o Lista de Hosts o Programação de Acesso o Gerenciamento de Regras <p>Segurança Firewall:</p> <ul style="list-style-type: none"> o DOS, Firewall SPI, o Endereço IP, Filtro/Mac o Filtro de endereços/Filtro de domínios o Junção de Endereços IP e MAC 					




[Handwritten Signature]
VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.038

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
88	Notebook Modelo: A515-51-55AD	Processador: 3ª Geração do Processador Intel® Core™ i5 Sistema operacional: Windows® 7 Professional 64-Bit em Português, ou superior Memória: no mínimo 4GB, DDR3, 1600MHz Tela: LED Widescreen (1366 x 768) de 14,0" Disco rígido: Unidade de disco rígido de 500 GB ou superior Placa wireless: 802.11 B/G/N. Unidade óptica: DVD-ROM, DVD+/-RW Ethernet 10/100/1000 integrada Teclado: Português ABNT 2 Alimentação: Bateria de íon de lítio de 6 células Carregador bivolt automático Alto-falantes estéreos e Microfone integrado Não ser da marca positivo Garantia mínima de 01 ano Suporte on-site	ACER	Und	40	3.850,00	154.000,00
89	Monitor LCD LED 18.5" Widescreen Modelo: E970SWNL	Suporte de cores: 16.7 m Frequência: 47 HZ (H) x 59 H (V) Sinal de vídeo/Conector: DVI, D-sub Sincronismo de sinal: Separate, composite, SOG Consumo de energia: 20 W Power: fonte externa Plug& Play: DDC 2B Compatibilidade com Mac Base: Tipo Simple Função Tilt	AOC	Und	40	520,00	20.800,00





 VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.039

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
		<p>CONTINUAÇÃO ITEM 89</p> <p>Recursos especiais: Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, MagicTune, Customized Key, Image Size</p> <p>Deve vim acompanhado do cabo D-Sub (VGA)</p>					
90	Servidor	<p>Configuração de Chassis: Chassis com até oito discos rígidos de 2.5"</p> <p>Processador: Intel® Xeon® E5-2660 2.20GHz, 20M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 8C, 95W</p> <p>Processador Adicional: Intel® Xeon® E5-2660 2.20GHz, 20M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 8C, 95W</p> <p>Modelo: POWER EDGE R230</p> <p>Velocidade e tipo de memória DIMM: 1600 MHz RDIMMS</p> <p>Tipo de Configuração de Memória: Performance otimizada</p> <p>Capacidade da Memória: 4 unidades de 8GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Dual Rank, x4 Data Width</p> <p>Controladora RAID: Controladora PERC H710P, 1GB NV Cache</p> <p>Disco Rígido: 06 unidades de 1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 2.5in Hot-plug Hard Drive</p> <p>Gerenciamento de Sistema Embarcado: Gerenciamento Integrado Idrac7 Enterprise</p> <p>Placa de Rede:Broadcom 5720 QP 1Gb Network DaughterCard</p> <p>Possuir 4 slots PCIe, 2 slots PCIe x8 e 1 slot PCIe x16</p> <p>Fonte de alimentação: Fonte Redundante Hot Plug, 750W</p>	DELL	Und	1	17.910,00	17.910,00




VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.040

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
		<p>Cabos de alimentação: Cabo C13-NBR14136, 2 Metros (novo padrão brasileiro)</p> <p>Configuração de Gerenciamento de Força da BIOS: Configuração para economia de energia</p> <p>Trilhos do Rack: Trilhos deslizantes com braço de gerenciamento de cabos</p> <p>Possuir Bezel</p> <p>Drive óptico interno: Unidade SATA DVD+/-RW</p> <p>Sem sistema operacional</p> <p>Possuir Documentação</p> <p>Acessórios do Servidor: Kit Teclado e Mouse em Português (USB)</p> <p>Serviço de suporte de Hardware: 05 anos de ProSuporte para TI e serviço onsite próximo dia útil</p> <p>Serviço de Instalação: ONSITE</p>					
91	Rack para servidor	<p>Rack de 42U com portas e painéis laterais</p> <p>Dimensões do rack: 600mm de largura x 1070mm de profundidade e peso de 298lbs (135 kg)</p> <p>1U KMM (Touchpad, teclado em inglês, monitor de 18.5" LED widescreen) com trilhos deslizantes e kit de montagem de KVM de 1U</p> <p>01 unidade do PDU de 16A, 120-240V, 14 saídas C13, Half-Height, com cabo L620P para C19, 250V de 3.7 metros de comprimento</p> <p>08 unidades do cabo de força, C14 para C13, estilo PDU, 12A, 250V, 4 metros de comprimento</p> <p>02 unidades do cabo de força 5-15P para C13, 15A, 125V, 3.7 metros de comprimento</p>	DELL	Und	1	17.990,00	17.990,00





VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.041

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
		CONTINUAÇÃO ITEM 91					
		01 unidades do cabo de força L6-20P para C19, 20A, 250V, 3.7 metros de comprimento 02 unidades do cabo força C20 para C19, estilo PDU, 15A, 250V, 2.4 metros de comprimento Três anos de garantia Possuir serviço de instalação do rack					
92	Switch Gerenciável de 48 portas Modelo: J9981A	Suporta priorização de tráfego QoS e recursos de segurança tais como o login na rede 802.1X Listas de controle de acesso e prevenção contra ataques de negação de serviço. Recursos personalizáveis incluindo VLANs e entroncamento de agregação de links Roteamento estático Camada 3 e SpanningTreeProtocols (STP, RSTP e MSTP). Garantia vitalícia cobrindo as unidades, ventiladores e fontes de alimentação. Qualidade de Serviço (QoS) o Controle de broadcast: permite a limitação da taxa de tráfego de broadcast para reduzir o tráfego de broadcast de rede indesejado o Limitação de banda: define os valores máximos aplicados de entrada por porta e mínimos garantidos por porta e por fila o Priorização de tráfego: Oferece prioridade a pacotes que dependem de tempo com base na classificação DSCP ou 802.1p. Os pacotes serão mapeados a quatro filas de hardware para saída ideal. Gestão	HP	Und	2	2.825,00	5.650,00




 VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.042

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
		<p>CONTINUAÇÃO ITEM 92</p> <p>o Gerenciamento da Web simples: a GUI da Web intuitiva (http/https) permite o fácil gerenciamento do dispositivo até mesmo por usuários que não sejam técnicos</p> <p>o GUI da Web segura: oferece uma interface gráfica segura de fácil uso para configurar o módulo por meio de HTTPS</p> <p>o SNMPv1, v2c e v3: os dispositivos podem ser descobertos e monitorados de uma estação de gerenciamento SNMP.</p> <p>o Registro de sessão completo: fornece informações detalhadas de identificação e resolução de problemas</p> <p>Conectividade</p> <p>o Auto-MDI/MDIX: ajusta-se automaticamente para cabos diretos ou cruzados em todas as portas 10/100/1000</p> <p>o Portas SFP não compartilhadas: quatro portas SFP mini-GBIC verdadeiras para conectividade de fibra opcional, como Gigabit-SX e -LX; também suporta conexões de cobre SFP 1G RJ-45</p> <p>o Controle de fluxo de IEEE 802.3X: oferece um mecanismo de estrangulamento do fluxo propagado pela rede para impedir a perda de pacotes em um nó congestionado</p> <p>o IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) ready: Os modelos PWR são capazes de fornecer até 15,4 W por porta para alimentar telefones IP compatíveis com padrões, pontos de acesso de rede local sem fio, webcams e mais</p> <p>Proteção contra storm de pacote: oferece proteção contra broadcast, multicast ou unicaststorms com limites definidos pelo usuário</p>					




VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.043

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
		CONTINUAÇÃO DO ITEM 92					
		Portas o 48 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab) o Portas SFP 1000 Mbps o Suporta no máximo 48 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou combinação Memória e processador o Módulo: ARM a 333 MHz, 128 MB de flash, tamanho do buffer de pacotes: 512 KB, 128 MB de RAM Latência o Latência de 100 Mb: < 5 µs o Latência de 1000 Mb: < 5 µs Capacidade de produção o até 77,4 milhões de pps Capacidade de routing/switching o 104 Gbps Características de gestão o IMC - Centro de gerenciamento inteligente o Interface de linha de comando limitada o Navegador Web o SNMP Manager o IEEE 802.3 Ethernet MIB Voltagem de entrada o 100 a 240 VAC					




 VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.044

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
93	Rack para switch Modelo:19" Mini Rack	<p>Descrição do produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Mini Rack de parede 19 polegadas com altura de 8U e 40 cm de profundidade, que possui base, teto, fundo e laterais com pintura eletrostática a pó. o Feito para ser usado com HUBs, Switchs, DVRs, time lapse, modems, etc. o Porta de vidro fume temperada com moldura em chapa de aço. o Laterais removíveis com furação para ventilação. o Primeiro e segundo planos de montagem. o Fundo com furação para fixação na parede. o Possui abertura na base e no teto para passagem de cabos. o Com fechadura na porta. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Porta: vidro fume temperado o Pintura eletrostática a pó o Fechadura:Papaiz 	PRIMETAL	Und	1	455,00	455,00
94	No-Break gerenciável Modelo: SMT2200I2UBR	<p>Descrição Geral:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Forma de onda senoidal o Interfaces: porta DB-9 RS-232, USB e SmartSlot. o Sensibilidade de voltagem ajustável. o Pontos de transferência de voltagem ajustáveis. o Alarmes sonoros. o Reinicialização automática de cargas após desligamento do No-Break. o Auto-teste automático. o Melhora e condiciona a regulagem automática de voltagem (AVR). o Compatível com partida a frio 	APC	Und	2	5.405,00	10.810,00




VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.045

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
		<p>CONTINUAÇÃO DO ITEM 94</p> <ul style="list-style-type: none"> o Compatibilidade com geradores o Baterias com conexão hot-swap o Gerenciamento inteligente de bateria o Indicadores do status do LED o Rede gerenciável o Condicionamento de energia o Notificação preditiva de falhas o Disjuntores reinicializáveis o Aprovado pela agência de segurança americana o SmartSlot para expansões o Carregamento de bateria com compensação de temperatura. <p>Saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Capacidade de Potência de Saída 3000 VA (2700W) o Tensão nominal de saída: Configurável para 220, 230 ou 240VAC o Eficiência em carga total: 95 % o Distorção da tensão de saída: menos de 5% na carga máxima o Frequência de saída (sincronizada): 47-53Hz em 50Hz, 57-63Hz em 60Hz. o Fator de Crista: até 5:1 <p>Tipo de Forma de Onda: Senoidal</p> <p>Conexões de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> o 8 tomadas IEC 320 C13, 1 o 1 tomadas IEC 320 C19 o 3 tomadas IEC Jumpers <p>Entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tensão nominal de entrada: 230V o Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) Hz 					





 VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.046

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
		CONTINUAÇÃO DO ITEM 94					
		<p>o Plugue de Conexão de Entrada: IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P e British BS1363A (pode ser alterado sem a perda da garantia)</p> <p>o Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 160 ~ 285 V ou 151 ~ 302 V.</p> <p>Bateria:</p> <p>o Tipo de bateria: Selada Chumbo - Acido livre de manutenção e a prova de vazamento.</p> <p>o Cartucho de substituição de bateria: RBC55</p> <p>o Quantidade de RBC: 1</p> <p>o Tempo de autonomia típico em meia carga: 13,6 minutos (1350 w)</p> <p>o Tempo de autonomia típico em carga total: 5,5 minutos (2700 w)</p> <p>Comunicação & Gerenciamento:</p> <p>o Porta de interface: DB-9 RS-232, USB, SmartSlot</p> <p>o 1 interface Smart-Slot</p> <p>o Painel de controle: Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores Online : Troca de bateria, sobre-carga, alarme sonoro, alarme distinto de pouca bateria, configuração de delays, desligamento de emergência (EPO).</p> <p>Proteção contra surtos e filtragem:</p> <p>o Classe de surto de energia: 320 Joules</p> <p>o Filtragem: De pólos múltiplos de ruídos.</p> <p>Passagem do surto de 0.3% IEEE : tempo de resposta de clamping zero : de acordo com UL 1449.</p> <p>Conformidade:</p> <p>o Aprovações C-Tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , PCBC , VDE.</p>					




 VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.047

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
95	Servidor de Torre	<p>Processador: Intel® Xeon® E5-2403 1.80GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W, Max Mem 1066MHz</p> <p>Memória: 8GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Dual Rank, x4 Data Width</p> <p>Configuração de HD (RAID): RAID 1, com controladora PERC H310, até 2 HDs (Espelhamento de Disco)</p> <p>Placa Controladora:PERC H310</p> <p>Disco Rígido: 02 unidades de 1TB SATA, 7.2K RPM de 3.5"</p> <p>Gerenciamento Integrado: iDRAC 7 Express</p> <p>Placa de Rede: Broadcom® 5720 DualPort de 1GB (Duas portas)</p> <p>Sem sistema operacional</p> <p>Acessórios: Kit Teclado e Mouse em Português (USB)</p> <p>Configuração de Chassis: Chassis com até 4 discos rígidos de 3.5"</p> <p>Velocidade e tipo de memória DIMM: 1600 MHz RDIMMS</p> <p>Tipo de Configuração de Memória: Performance otimizada</p> <p>Fonte de alimentação: Individual, com cabo de alimentação, 350W</p> <p>Cabo de força: NBR 14136 para C13, 250 Volts, 10 AMP, 2.0 Metros</p> <p>Configuração de gerenciamento de Força da BIOS: Configuração para economia de energia</p> <p>Possuir Bezel</p> <p>Disco Óptico Interno: Unidade de SATA DVD-ROM</p> <p>Garantia: 3 anos de garantia com atendimento local</p>		Und	5	9.395,00	46.975,00




[Handwritten Signature]
VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.048

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
		<p>CONTINUAÇÃO DO ITEM 95</p> <p>Instalação: Sem Instalação</p> <p>Tipo de projetor: Multimídia</p> <p>Tipos de projeção: Frontal, Teto, Mesa</p> <p>Luminosidade</p> <p>o Padrão: 2800 Lumens no mínimo</p> <p>o Tipo de lâmpada: LED Osram.</p> <p>o Duração aproximada da lâmpada: 5.000 horas (Modo Normal).</p> <p>Tamanho da imagem: no mínimo 23 – 300” – 100” de abertura com apenas 3.96 metros de distância.</p> <p>Tecnologia:</p> <p>o Pronto para HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p.</p> <p>o Ajuste automático: Sim.</p> <p>o Sinal de busca automática: Sim</p> <p>o Multimídia: Sim, Alto falante de 1W Stereo.</p> <p>o Seleção automática de fontes: Sim</p> <p>Resolução</p> <p>o Máxima: 1600 x 1200 WXGA.</p> <p>o Nativa: SVGA (800 x 600).</p> <p>Formato de exibição: 16:9. O mesmo formato de telas de televisões LED.</p> <p>Proteção: Trava de segurança</p> <p>Memória interna de 2GB no mínimo</p> <p>Áudio: 1 alto faltante de 1 watt.</p> <p>Alimentação: Bivolt</p> <p>Conexões: Vídeo Composto, S-Vídeo, RGB, Vídeo Componente, Saída: Áudio RS 232C.</p> <p>Controle remoto com bateria;</p> <p>Cabo de força;</p> <p>Cabo de Vídeo D-SuB 15;</p> <p>Manual do usuário</p>					




[Handwritten Signature]
 VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.049

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
96	Projektor Multimídia Modelo: LUMENS	<p>Tipo de projetor: Multimídia</p> <p>Tipos de projeção: Frontal, Teto, Mesa</p> <p>Luminosidade</p> <ul style="list-style-type: none"> o Padrão: 2800 Lumens no mínimo o Tipo de lâmpada: LED Osram. o Duração aproximada da lâmpada: 5.000 horas (Modo Normal). Tamanho da imagem: no mínimo 23 – 300" – 100" de abertura com apenas 3.96 <p>Tecnologia:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pronto para HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p. o Ajuste automático: Sim. o Sinal de busca automática: Sim o Multimídia: Sim, Alto falante de 1W Stereo o Seleção automática de fontes: Sim <p>Resolução</p> <ul style="list-style-type: none"> o Máxima: 1600 x 1200 WXGA. o Nativa: SVGA (800 x 600). <p>Formato de exibição: 16:9. O mesmo formato de telas de televisões LED.</p> <p>Proteção: Trava de segurança</p> <p>Memória interna de 2GB no mínimo</p> <p>Áudio: 1 alto falante de 1 watt.</p> <p>Alimentação: Bivolt</p> <p>Conexões: Vídeo Composto, S-Vídeo, RGB, Vídeo Componente, Saída: Áudio RS 232C.</p> <p>Controle remoto com bateria;</p> <p>Cabo de força;</p> <p>Cabo de Vídeo D-SuB 15;</p> <p>Manual do usuário</p>	ACER	Und	6	2.488,00	14.928,00





VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.050

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
97	Impressora colorida Modelo: Deskjet	Multifuncional Jato de tinta Cópia, Digitalização, Impressão Tipo de Impressão: Colorida Resolução Máxima de Impressão: 4800 x 1200 dpi Velocidade Máxima de Impressão em Cores: 16 pág/min Velocidade Máxima de Impressão em Preto: 20 pág/min Ciclo de Trabalho Mensal: 10000 pág/mês Bandejas: 1 Capacidade de Folhas: 50 folhas Mídias Aceitas: A4, A5, A6, B5 Conectividade: USB, Wi-Fi Voltagem: Bivolt Consumo Máximo: 10 W Resolução máxima de digitalização: 1200 x 1200 dpi Área de Escaneamento: 216 x 355 mm	HP	Und	6	625,00	3.750,00
98	Storage Modelo: SB24AR C900	Suporta discos SAS e SATA. RAID levels 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50. Possuir 2 controladoras. A P2000 Dual Controller possibilita que sejam conectados 2 servidores no modo DirectAttach, com redundância das controladoras. O número de servidores conectados é expandido através de switches SAN ou Ethernet Suporta até 12 discos em cada enclosure de discos. Suporta mais 3 enclosures, totalizando 48 discos. 4 Portas FiberChannel (2 por controladora) 4 Portas iSCSI (2 por controladora) 6 discos de 1TB 6G SAS 7.2K LFF (3,5") Serviço de Instalação e Configuração	MYCLOUD	Und	1	22.950,00	22.950,00





VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.051

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
99	Mikrotik-Routerboard Modelo : RB3011UIASRM	<ul style="list-style-type: none"> ● RB3011UIAS-RM ● Freqüência nominal da CPU 1.4 GHz ● CPU core count 2 ● Tamanho da RAM 1 GB ● Portas Ethernet 10/100/1000 10 ● Número de portas USB 1 ● Power Jack 1 ● PoE em sim ● Sair do PoE sim ● Tensão de entrada suportada 10 V - 30 V ● Monitor de Voltagem sim ● Monitor de temperatura de PCB sim ● Dimensões 443x92x44mm ● Sistema operacional RouterOS ● Temperatura ambiente testada-30 + 70 C ● Nível de licença 5 ● CPU IPQ-8064-0-519FCBGA-TR-01-0 ● Consumo máximo de energia 10W ● Portas SFP 1 ● Tipo de slot USB USB3.0 tipos A ● Porta serial RJ45 ● Tipo de armazenamento NAND ● Tamanho de armazenamento 128 MB 	MIKROTIK	Und	1	1.340,00	1.340,00
100	Mini Rack Parede Modelo : MR94PI	<p>Mini Rack Parede 19 9u X 470 :mm - COM NF</p> <p>Largura: 55 cm Altura: 47 cm Profundidade: 47 cm</p> <p>Monobloco: Estrutura em chapa de aço 0,75/1,2 mm;</p> <p>Porta frontal em chapa de aço 0,75 mm, visor em acrílico e fechadura cilíndrica com chaves;</p>	REDRACK	Und	3	595,00	1.785,00




 VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.052

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total
		<p>CONTINUAÇÃO DO ITEM 100</p> <p>Laterais removíveis confeccionadas em chapa de aço 0,75 mm, com fecho rápido e exaustão em forma de venezianas;</p> <p>Teto com abertura para instalação de até dois microventiladores;</p> <p>Planos de fixação, em chapa de aço 1,2 mm reguláveis na profundidade;</p> <p>Aberturas nas partes superior e inferior para passagem de cabos;</p> <p>Acabamento: Pintura eletrostática a pó texturizado</p>					
101	Monitor 25 polegadas	<p>Monitor LED IPS</p> <p>Tamanho da tela (Polegadas): 25</p> <p>Tipo painel: LED IPS</p> <p>Rácio de aspecto: 21:9</p> <p>Resolução Nativa: 2560 x 1080</p> <p>Brilho: 250 cd/m²</p> <p>Rácio de Contraste: 1.000:1</p> <p>Tempo de resposta (ms): 5ms GTG</p> <p>Ângulo de Visão: 178/178</p> <p>Profundidade de cor (Número de cores): 8 bits, 16.7M</p> <p>Tamanho do Pixel: 0.2286mm x 0.2286mm</p> <p>Energia (entrada): 100 ~240V</p>	LG	Und	5	1.195,00	5.975,00
102	Gabinete	<p>Modelo: EN55583</p> <p>Especificações:</p> <p>Tipo: Mid Tower</p> <p>Espessura da chapa: 0,50mm</p> <p>Placa Mãe: Micro ATX / ATX / Mini ITX</p> <p>Slots de expansão: 7 Slots</p> <p>Limite de Altura do Cooler: 155mm</p> <p>Dimensões: 203 x 505 x 439.5mm</p>	AEROCOOL	Und	3	255,00	765,00




[Handwritten Signature]
VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

fls.053

Item	Descrição	Especificação	MARCA	UND	QTD	V. Unit	V. Total	
		CONTINUAÇÃO DO ITEM 102 Baías: Internas: 4x 3.5" + 2x 2.5" Externas: 2x 5.25" Refrigeração: Traseiro: 1x 120mm (incluso) Frontal: 2x 120mm (não incluso) Topo: 2x 120mm (não incluso) Conexões: 2x USB 2.0 1x USB 3.0 Multimídia: 1x Áudio 1x Microfone 2x Controladores do Fan Informações Adicionais: Controle para até 2 ventiladores embutido no painel superior (ajustes LOW/OFF/HIGH). Filtros contra poeira para proteção da fonte e no painel superior (magnético), de fácil remoção e limpeza. Water-Cooling: Cobertura metálica com profundidade estendida para instalação de sistema de refrigeração líquida de até 240mm. Suporte para até 4 x 3.5"HDD e 2 x 2.5"HDD/SSD ou 1 x 3.5"HDD e 5 x 2.5"HDD/SSD.						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS							>R\$	1.139.956,10
HUM MILHÃO, CENTO E TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS								



PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:

O fornecimento será realizado após a requisição da Secretaria, sendo que o objeto deste será pedido conforme necessidade da mesma, conforme solicitação dos setores responsáveis.

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI



Continuação da Proposta de Preços

A cada ordem de fornecimento, fica estipulado o prazo de até 05(cinco) dias para a entrega do objeto.

LOCAL DE ENTREGA :

O Objeto desta licitação deverá ser fornecido pela Contratada no Almoxarifado da sede da Secretaria, localizada no município de Pindaré-Mirim.

A Secretaria se obriga a informar qualquer mudança de endereço dos acima citados, ressaltando que todas as unidades estão localizadas no município de Pindaré- Mirim-MA. Os materiais deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais, contendo marca, fabricante, procedência e validade.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12(doze) meses, contados da data da sua assinatura, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.

GARANTIA DO PRODUTO

Quando for o caso, os produtos ofertados deverão possuir garantia contra problema e/ou defeitos de fabricação. Caso algum produto apresente defeito de fabricação quando em uso no decorrer do prazo de validade, o fornecedor deverá efetuar a troca do mesmo em 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, sem ônus adicional para a Administração.

Os materiais deverão ter prazo de validade mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega.

O materiais deverão ter garantia mínima de 12(doze) meses, contados a partir da data de entrega.

DO PAGAMENTO

O pagamento do valor dos objetos fornecidos e ou serviços prestados, quando inferior ao limite previsto no inc. II, do art. 24, da Lei 8.666/93, será efetuado pelo CONTRATANTE, até o quinto dia útil, contado da apresentação da fatura, ou até o trigésimo dia corrigo, se superior aquele limite, observada a ordem cronológica estabelecida no art.5º da Lei nº 8.666/93, após protocolização e aceitação da Nota Fiscal/ Fatura, de acordo com edital.

DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O Contrato terá vigência da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2018.

DECLARAÇÕES:

D E C L A R A M O S, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

D E C L A R A M O S, para os devidos fins junto a esta Comissão de Licitação que conhecemos e concordamos com todas as normas e condições estabelecidas no edital deste pregão.

D E C L A R A M O S, Nos preços ofertados deverão ser considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, além do lucro, todas as despesas e custos de qualquer natureza, entre outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Termo de Referência do Pregão Presencial nº 023/2018.

Paço do Lumiar-MA, 30 de Agosto de 2018


VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI
JOSE DE RIBAMAR MONTEIRO SOUZA
CNH Nº 00272410303 - DETRAN-MA
CPF Nº 064.065.643-91
PROCURADOR.